# INSTALLAZIONE FROGFAX SU WINDOWS 7/8

## <u>REQUISITI</u>

- Pacchetto installazione frogfax
- Pacchetto lingua italiana
- Redmon64 (per sistemi a 64 bit)

# **INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE**

Dopo aver decompresso il file frogfull.zip lanciare il file frogfull.exe

Seguire le istruzioni a video per installazione completa

Se il sistema è a 32bit eseguire "installa Redmon"

Se il sistema è a 64bit può generarsi un errore:

- Se si presenta scompattare il file redmon17x64.zip e lanciare il file setup.exe
- Seguire le istruzioni a video
- Riavviare il pc

Da dispositivi e stampanti cliccare su "aggiungi stampante"

2	Dispositivi e stampanti			
🔄 🌛 🔹 🕇 👼 🕨 Pannello	di controllo 🔸 Tutti gli elementi del Pannello di controllo 🤅	<ul> <li>Dispositivi e stampanti</li> </ul>		¥
Aggiungi dispositivo Aggiun	gi stampante			
Nome	Avvia l'Installazione guidata cazione stampante, che consente di installare	Categoria dispositivo	Produttore	

Nella schermata successiva clicchiamo "la stampante desiderata non è nell'elenco"

📀 🖶 Aggiungi stampante	×
Selezionare una stampante	
Nome stampante EPSON Stylus D78 Series su LARA Xerox Phaser VICINA su PCPAOLA	Indirizzo
La stampante desiderata non	Nuova ricerca
	Avanti Annulla

Nella schermata successiva clicckeremo "aggiungi stampante locale..."

.....

	×
📀 🖶 Aggiungi stampante	
Trova una stampante in base ad altre opzioni	
Seleziona una stampante condivisa in base al nome	
	Sfoglia
Esempio: \\nomecomputer\nomestampante o http://nomecomputer/printers/nomestampante/.printer	
○ Aggiungi una stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP	
O Aggiungi una stampante Bluetooth, wireless o individuabile in rete	
Aggiungi stampante locale o di rete con impostazioni manuali	
Avan	ti Annulla

Selezioneremo la creazione di una nuova posta di tipo "redirected port"

📀 🖶 Aggiungi stampante		×
Scegliere una porta stam	ipante	
Una porta stampante è un tipo c una stampante.	' li connessione che consente al computer di scambiare inf	ormazioni con
🔿 Usa una porta esistente:	LPT1: (Porta stampante)	$\vee$
Orea una nuova porta:		
Tipo di porta:	Redirected Port	¥
	Avanti	Annulla

Il nome della porta lasciamo quello indicato (solitamente RPT1) e come stampante scegliamo la XEROX Phaser 6120 PS

Nomineremo poi la stampante con un nome identificativo (Es. FaxEasymail)

L'installazione è terminata.

Per configurare la stampante andiamo nella gestione stampanti e nelle "*proprietà stampante*" della stampante appena creata.

Nella linguetta porte selezioniamo la porta RPT e configura porta riportando i dati come riportato in figura:

	RPT1: Properties
Redirect th	is port to the program:
L:\Program	h Files (x86)/\Frog\bin\Frog.exe Browse Browse
	for this program are:
Levo	
Output:	Program handles output 🗸
Printer:	V Print Errors
Run:	Normal 🗸 Run as User
Shut down	delay: 300 seconds
ОК	Cancel Help Log File

Apriamo a questo punto il programma frogfax e clicchiamo su "*settings*" e compilare i dati segnalati in figura. <u>IMPORTANTE IL SEGNO DI SPUNTA PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DI CONSEGNA ALLA</u> <u>MAIL DI RIFERIMENTO</u>

	Settings
User informations Hylafax Mail & PD	DF ODBC
User informations User Work	kID E-Mail standard FAX notification
Nome utente XX	mail@dominio.it
Working folder	
C:\Program Files (x86)\Frog\etc\aless	sandro.paneroni 🚊 🔲 Delete Postscript file after send
Fax Cover	
	<u>i</u>
Phonebook Private	
C:\Program Files (x86)\Frog\etc\aless	sandro.paneroni\p 🗃
Default Settings for Faxcover "from" a	cellon
Fax Number	Company
0000000	Società
Voice Number	Location
020202020202	Brescia
	🔛 Exit

Poi spostiamoci nella scheda "Hylafax" e inseriamo i dati :

	Settings ×
User informations Hylafax Mail & PDF ODBC	
Hylafax Server     Port     L       Server     192.168.4.230     4559     4559       Dials     Tries     Line Prefix     Auto (	ogin Password Fax@fax.local ******** Check
12 3 30	Sec.
Paper size     Resolution       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system	Cover Page Use Coversheet version 4.1
Centralized notification (FrogNotify)	
	Check at startup
Mail Server POP3 Port L 110	ogin Password Auto Check 5 Min.
🕞 <u>S</u> ave 👘 INI File 🕶	🛱 Exit

- Server: ip o nome dns del server easymail
- Login: indirizzo mail dell'utente
- Password: password della casella mail dell'utente specificato

Spostiamoci poi nella scheda "Mail & PDF" e mettiamo il seguente segno di spunta

Settings	×
User informations Hylafax Mail & PDF ODBC	
Mail & PDF           Image: Constraint of the second	
Mail Server SMTP Port Login	
Default E-Mail Message	
PDF Creation (Ghostscript) Ghostscript - EXE file C:\Program Files (x86)\Frog\bin\gswin32c.exe Ghostscript - LIB directory C:\Program Files (x86)\Frog\lib Ghostscript - FONTS directory C:\Program Files (x86)\Frog\fonts	
Save ™ INI File ▼	🕼 Exit

#### Salviamo tramite il tasto SAVE

## La configurazione è terminata

Per cambiare la lingua del programma e mettere in italiano basta copiare nella directory del programma i file:

Frog.IT Froglt.mlp FrogNotify.IT

Che si trovano nel file *"froglang.zip"*